

# MT500 FLOOR LACQUER

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO



### DESCRIPCIÓN GENERAL

Barniz de un componente con base de agua muy resistente. Para suelos de madera en áreas residenciales muy transitadas y suelos comerciales de poco tránsito.

Combina la facilidad de uso de un producto de un componente con características de nivelación y flujo excelentes. Es un producto ideal para suelos ya sellados y sin tratar.

MT500 Floor Lacquer ha recibido la certificación "Danish Indoor Climate Labelling". Un producto con esta certificación ha sido sometido a exhaustivas pruebas de emisión de volátiles y olores. Esto garantiza que el producto no contiene sustancias químicas que afecten negativamente a la calidad del aire de la habitación.

Para uso profesional y privado.

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

**Producto:** Barniz de poliuretano con base de agua.

**Brillo:** Ultramate, mate, semimate.

**Apariencia:**

Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Sin color cuando seca.

### DATOS TÉCNICOS

**Rendimiento:** 10 m<sup>2</sup>/litro.

**Antes de usar:** Remueva o agite bien antes de usar.

**Herramientas de aplicación:** Brocha, rodillo de pelo corto o spray. No aplique derramando el barniz directamente sobre el suelo.

**Temperatura de superficie:** 15-25 °C.

**Dilución:** No recomendado.

**Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR:**

Aproximadamente 4 horas. Curado completo después de 72 horas. Aplique sólo 2 manos por día.

**HR:** Los productos a base de agua tienen un cierto efecto aglutinante y por lo tanto sólo se recomiendan para ser utilizado en habitaciones con una humedad estable. La diferencia entre la humedad relativa más alta y la más bajo no debe fluctuar más del 30 % durante el año.

**Limpieza de las herramientas:** Jabón y agua inmediatamente después de usar.

**Almacenamiento:** Dura 1 año sin abrir y almacenado a 20 °C. No exponer a temperaturas inferiores a 5 °C.

## RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

### Áreas comerciales de alto tránsito y uso doméstico:

- 1 mano de WB Primer (8 m<sup>2</sup>/l)
- + 2 manos de MT500 Floor Lacquer (10 m<sup>2</sup>/l).

## DIRECCIONES DE USO

### Suelos lijados o sin tratar:

Asegúrese de que la superficie esté totalmente limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, barniz, etc. Lije la superficie para eliminar las irregularidades y suciedad. Aspire y friegue con una fregona muy escurrida y agua limpia.

- Aplique Junckers WB Primer y deje secar.
- Lije con una lija de grano 150-180 en el sentido de la veta.
- Aspire el polvo de lijado y friegue la superficie con una fregona muy escurrida y agua limpia.
- Aplique una mano de MT500 Floor Lacquer.
- Deje secar toda la noche y luego aplique la última mano.

### Suelos previamente tratados:

- Limpie con Junckers Neutralizer.
- Lije con una lija de grano 150-180.
- Aspire el polvo de lijado y friegue con una fregona muy escurrida y agua limpia.
- Aplique una mano de MT500 Floor Lacquer y deje secar.
- Antes de barnizar la zona completa, se recomienda realizar una aplicación de prueba en una zona más pequeña.

### Cómo realizar una prueba de aplicación:

Pruebe la adherencia del barniz en dos puntos diferentes, 2 manos con 4 horas de intervalo. Pasadas 24 horas, compruebe la adhesión raspando con el canto de una moneda. Si la adherencia es buena y la superficie es aceptable, el suelo puede ser barnizado. Si no resulta satisfactoria, el suelo debe ser lijado. Proceda como se describe en el siguiente punto "Suelos brillantes o encerados".

### Suelos brillantes o encerados:

- Utilice una máquina de lijado con un grano de lija de 24-36 para deshacernos de capas antiguas.
- A continuación, use un grano de lija de 60-80 para eliminar las marcas de abrasión.
- Por último use un grano de lija de 120-150 para obtener una superficie totalmente lisa. Aspire el polvo de lijado.
- Continúe según lo descrito en el apartado "Suelos lijados o sin tratar".

## MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Productos:**

F 5.3 - Junckers WB Primer

F 10.3 - Junckers Neutralizer