

MAINTENANCE OIL

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN GENERAL

Este producto está diseñado para el mantenimiento de suelos aceitados de fábrica de Junckers y suelos tratados con uno de los aceites para suelos de Junckers.

- El aceite es fácil de aplicar y de secado rápido.
- Transcurridos entre 30 y 60 minutos, el suelo estará listo para su uso.
- El aceite devuelve a la superficie un brillo uniforme y reduce los efectos de los arañazos y la abrasión.

Maintenance Oil ha recibido la certificación "Danish Indoor Climate Labelling". Un producto con esta certificación ha sido sometido a exhaustivas pruebas de emisión de volátiles y olores. Esto garantiza que el producto no contiene sustancias químicas que afecten negativamente a la calidad del aire de la habitación.

Para uso profesional y privado.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto:

Aceite alquídico al agua de secado al aire.

Tamaños del envase:

Clear: 1 litro, 2½ litros, 10 litros.

Black: 2½ litros.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento:

Aceite claro: 30-50 m²/litro.

Aceite negro: 20-25 m²/litro.

Antes de usar: Remueva o agite bien antes de usar.

Herramientas de aplicación: Mopa plana de algodón.

Temperatura de superficie: Mínimo 15 °C.

Dilución: No recomendado.

Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR:

Listo para tráfico ligero: 30-60 minutos.

Curado completo a las 24 horas.

Limpieza de las herramientas: Jabón y agua inmediatamente después de usar.

Almacenamiento: Dura 2 años sin abrir y almacenado a 20 °C. No exponer a temperaturas inferiores a 5 °C.

DIRECCIONES DE USO

La superficie aceitada debe estar absolutamente limpia, seca y libre de polvo, grasa, pulimento y restos de detergente.

La suciedad y las irregularidades pueden eliminarse lijando con papel de lija de grano 180-240 o con una pulidora equipada con la almohadilla correspondiente. Elimine el polvo del lijado con un aspirador y límpielo con un paño bien escurrido en agua limpia.

- Aplique el aceite en una capa fina y uniforme.
- Tenga en cuenta que el aceite se endurece rápidamente, por lo que debe tener cuidado de extenderlo y trabajarlo antes de que se seque.
- Reduzca al mínimo los solapamientos con zonas secas.
- No se recomienda pulir con pulidora.



La frecuencia del tratamiento varía en función de la cantidad de tráfico en el suelo. Cuanto mayor sea el tráfico, mayor será la frecuencia del tratamiento.

Reparaciones puntuales:

Los suelos mantenidos regularmente con Maintenance Oil en toda la superficie pueden repararse puntualmente en los pasillos y otras zonas de mucho tránsito.

Superficies desgastadas:

Utilice únicamente Maintenance Oil para refrescar el suelo. Si la superficie se ha desgastado hasta llegar a la madera desnuda, deberá lijar el suelo y volver a tratarlo con uno de los aceites para suelos de Junckers.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.